



安装与使用

AbsorGel® Blanket从密封包装PE袋内取出后即刻开始吸潮工作。

通常置于货物或托盘顶部。AbsorGel® Blanket的一大优势是可安装于集装箱外。

氯化钙(纯度94%)可通过透气包装材料(DuPont™ Tyvek®)吸收周围空气中的潮气。

所吸收的潮气会被变性淀粉变成凝胶状。

AbsorGel® Blanket具有粘胶片,便于将其进行固定,减少在运输途中的移位。

AbsorGel® Blanket适用于所有类型的货物,特别是对于货物紧靠集装箱顶和集装箱墙壁的用集装箱情况。AbsorGel® Blanket还可用于冷冻集装箱和拖车这种没有拉环的环境。

主要特点

类型	集装箱用干燥剂
型号	2.0 kg
吸附剂	氯化钙(纯度94%),变性淀粉
吸潮率	运输环境条件下>300%*
透气包材	TYVEK®
安装方式	平铺式
安装附件	-
碳中和前的气候影响**	1.71-1.72 kg CO ₂ /条

*运输环境条件下的吸潮率与温度和相对湿度有关。在高温高湿的测试箱内的吸潮率可超过350%。

**上述CO₂已通过黄金标准项目对二氧化碳进行了抵消。更多关于碳中和抵消计划的信息可通过网站了解。



安装视频指南

每个包装纸箱均随附产品安装使用说明,可通过扫描该二维码获取。安装视频可通过识别或点击该二维码获取。

安装示例



有效期和储存条件

本品有效期为三年,自包装标签上打印的生产日期起计算。
建议储存温度:5°C~25°C



获取安全数据表(SDS)

识别二维码,获取SDS和相关技术法规信息。



产品规格

产品名称	2.0KG ABSORGEL® BLANKET-X	2.0KG ABSORGEL® BLANKET-X
货号	5504601-SP	5504601-IP
吸附剂	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉
干燥剂重量	2.0KG	2.0KG
原产国	瑞典	瑞典
透气材料	TYVEK®	TYVEK®
包装特点	单层包装	工业包装
碳中和前的气候影响	1.72 KG CO ₂ /单位	1.71 KG CO ₂ /单位
kg CO ₂ /kg吸附剂	0.86	0.85
安装附件		
其他	不适用	不适用
ABSORSTICK™	不适用	不适用
扣环	无	无
粘胶片	4片	4片
包装信息		
纸箱装		
条/PE袋	1	10
条/纸箱	10	10
每箱毛重 (kg)	23.7	23.7
纸箱尺寸 (长×宽×高) (mm)	478 × 296 × 466	478 × 296 × 466
托盘装		
条/托	160	160
每托毛重 (kg)	384	384
托盘尺寸 (长×宽×高) (mm)	7	1100 × 1100 × 1100

尺寸



材料



氯化钙

改性淀粉

PE塑料 (背面)

DUPONT™TYVEK®HDPE塑料

处置

Absortech干燥剂为一次性使用产品。为最大限度地减小环境影响,我们建议按照以下步骤来处置用过的干燥剂:

根据当地法规,本品应在经批准的废物处置厂进行处置。根据GHS标准H319危险声明(引起严重的眼睛刺激),氯化钙属于危险物质,因此可能也属于危险废物,应按相关规定进行处理。

请勿抛入排水沟或下水道。

使用量

干燥剂用量将根据装运时间、当地气候、集装箱内空气含量、所用包装类型、货物类别等各种因素而有所不同。关于更多信息,请联系我们。

可用性和使用温度

可用库存量可能会在Absortech不同的供货区域之间有所不同。请联系Absortech 公司或我们的经销商取得进一步准确的信息。

产品适用温度范围:-20°C~70°C

集装箱尺寸	20 ft	40 ft
短距离运输~30天		
干货	2	4
湿货	3	5
长距离运输~60天		
干货	3	5
湿货	5	7



了解更多信息,请点击 ABSORTECH.COM.CN

Absortech帮助您货物在运输过程中避免发生受潮货损。我们承诺:保护您的品牌形象、降低生产成本、减少环境影响。Absortech 总公司位于瑞典,是防潮保护领域的领军者。自1996年以来,我们自主研发并生产了一系列由氯化钙制成的干燥剂。Peace of Moisture Mind®是我们的防潮理念,包括审查、测试和全球供应链解决方案等步骤。我们致力于以可持续发展原则为基础,帮助您的企业落实可持续解决方案,实现受潮货损的预防。